

Instructions de sondage

1 ZONE DE (DÉ)-CHARGEMENT

Veuillez prévoir une surface de stationnement de min. 15 m, mais allant de préférence jusqu'à 20 m !

- Longueur du camion : 7 m
- Longueur de la rampe : 3,9 m
- Longueur de la machine de sondage : 3,2 m

Si nécessaire, n'oubliez pas de réserver des panneaux de « **stationnement interdit** » auprès de votre ville ou commune.



2 EXIGENCES DU TERRAIN

- Accès libre pour une largeur min. de 1,3 m, avec une pente max. de 15%.
- Hauteur libre nécessaire : 3,5 m.
- La présence de l'architecte ou du maître d'œuvre est souhaitée pour assurer l'accessibilité du terrain, et **pour indiquer l'implantation d'éventuelles lignes de services souterraines, de citerne, de cave comblée, de fosse septique, ...**
- En cas de sondage sur **des surfaces bétonnées ou asphaltées** : le maître d'œuvre ou l'entrepreneur doivent **prévoir un trou de 15 cm x 15 cm, sur 1 m de distance des murs existants**, pour que le milieu de la machine de sondage puisse être posé au-dessus de ce trou.

3 EN CAS DE SONDRAGE À L'INTÉRIEUR

- Hauteur libre nécessaire : 3,5 m.
- Si cette hauteur n'est pas atteinte, le maître d'œuvre ou l'entrepreneur doivent partiellement démonter le plafond existant pour permettre au piston de dépasser.
- L'extraction de la fumée sera assurée par Ploegsteert.
- En cas de cave (comblée) : bien étayer le plancher (pour un poids de 3,5 tonnes).

4 CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE DE SONDRAGE

- Dimensions (L x l x h) : 3,2 x 1,2 x 2,15 m
- Poids : 3,5 tonnes