



0785

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co.

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf

18

LEN-DE-maxit-17342

EN 998-2

Dünnbettmörtel (T)

Dünnbettmörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden (Innen- und Außenbauteilen), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Druckfestigkeit:	M 15
Verbundfestigkeit:	Charakteristische Anfangsfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B am Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-% : $\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$
Chloridgehalt:	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandverhalten:	A 1
Wasseraufnahme:	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit:	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,21 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen:	NPD

NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)